GUARINO E.P.S. Processing **Zona Industriale Valle Ufita S.P. 235 Km. 0,900 83040 Flumeri (AV) 0825/443561**	 **THERMOISOL**	**THERMOISOL Perle Espanse sfuse in EPS additivate con grafite utili per isolare in intercapedine la parete di un edificio, è anche indicato per l'isolamento di sottotetti di edifici civili e industriali.** **THERMOISOL è un prodotto ecocompatibile ed ecosostenibile, di facile posa, affidabile nel tempo e con eccellenti caratteristiche isolanti.** **Prodotto a marcatura CE secondo la norma UNI EN 13163** **Dimensione sacco: 0.33 – 0.50 mc**

PROPRIETÀ		NORMA	U.M.	CODICE	VALORE	
PRESTAZIONI ENERGETICHE						
Requisiti di conformità secondo la norma UNI EN						
Conducibilità termica presunta		EN12667	W/mK	λd	0,031	
Resistenza alla diffusione del vapore		EN12086	μ	MU	1	
Reazione al fuoco			classe		E	
Granulometria sfere			mm		2-4	
Massa volumica apparente			kg\mc	ρ	15	

VOCE DI CAPITOLATO

L'isolamento termico in intercapedine …. verrà realizzato con perle espanse in EPS additivate con grafite tipo THERMOISOL prodotte con materie prime di qualità garantita da azienda certificata con sistema qualità UNI EN ISO 9001 certificato n. 14335 Euro classe di reazione al fuoco E, caratterizzate da proprietà di conducibilità termica presunta λd pari a 0,031 W/mk e di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 1.

N.B. Quanto riportato nella seguente scheda tecnica è frutto delle nostre ricerche ed esperienze acquisite nel tempo. La GUARINO s.r.l. non garantisce e non si assume responsabilità per difetti o danni causati da un diverso utilizzo dei propri prodotti, non essendo sotto il proprio controllo le condizioni d'impiego. I tecnici della GUARINO s.r.l. sono a completa disposizione per eventuali consigli, chiarimenti inerenti al miglior utilizzo dei propri prodotti.

*T= TRASMITTANZA